

# SONDERAKTION

Ausgabe 1/2009

Gültig vom 23.2. bis 31.3.2009

www.zepelin-cat.de

sonderaktion.et@zepelin.com



Auch mit MS-Aufnahme

## Grabenräumlöffel

Profilgerechtes Ausheben von Gräben und Abziehen von Böschungen

- 45° Schwenkwinkel
- Verstellzylinder mit massivem Kolbenstangenschutz
- praxisingerechte Verlegung der Hydraulikleitungen
- optional mit Böschungsschneide am Löffelrücken (ET-Nr. 5LZ4516)

## Universaltieflöffel

für Baggereinsätze mit mittleren bis hohen Ausbrechkräften

- optimierte Form mit sehr gutem Eindringverhalten, hohen Ausbrechkräften und hohem Füllungsgrad
- Ausstattung mit Verschleißstreifen, Einschweißmesser und Seitensicheln aus Hardox 400
- Löffelaufnahmen Originalteile vom Hersteller



Standard:  
Zahnsystem  
Serie K



Auch mit MS-Aufnahme

### Löffelklasse 6 (für Bagger von 13 bis 18 Tonnen)

Löffeltyp	Universaltieflöffel	Universaltieflöffel	Universaltieflöffel	Universaltieflöffel	Grabenräumlöffel	Grabenräumlöffel
Schnittbreite (mm)	800	800	1200	1200	2000	2000
Aufnahme	CW30	MS10	CW30	MS10	CW30	MS10
Inhalt (l), SAE	600	600	900	900	610	610
Zahnsystem	K- oder J-System	K- oder J-System	K- oder J-System	K- oder J-System	ohne	ohne
ET-Nummer	AK080R03100S	AK080R21100S	AK120R03100S	AK120R21100S	DK200R03000S	DK200R21000S
Sonderpreis*	€ 2.117,-	€ 2.334,-	€ 2.517,-	€ 2.609,-	€ 3.713,-	€ 3.939,-

Preise ohne Schlauchsatz, bitte bei Bestellung angeben, wenn das J-System gewünscht wird.

### Löffelklasse 6S (für Bagger von 18 bis 23 Tonnen)

Löffeltyp	Universaltieflöffel	Universaltieflöffel	Universaltieflöffel	Universaltieflöffel	Grabenräumlöffel	Grabenräumlöffel
Schnittbreite (mm)	800	800	1200	1200	2000	2000
Aufnahme	CW30	MS10	CW30	MS10	CW30	MS10
Inhalt (l), SAE	700	700	1060	1060	760	760
Zahnsystem	K- oder J-System	K- oder J-System	K- oder J-System	K- oder J-System	ohne	ohne
ET-Nummer	AL080R03100S	AL080R21100S	AL120R03100S	AL120R21100S	DL200R03000S	DL200R21000S
Sonderpreis*	€ 2.400,-	€ 2.555,-	€ 2.914,-	€ 3.070,-	€ 4.176,-	€ 4.330,-

Preise ohne Schlauchsatz, bitte bei Bestellung angeben, wenn das J-System gewünscht wird.



## Bagger Anschweißhaken

Besonderes Sicherheitsmerkmal: Die geschmiedete Sicherungsklappe ist so ausgelegt, dass sie in jeder Lage die vorgegebene Belastung aufnehmen kann. Die Haken sind geprüft und von der Berufsgenossenschaft zugelassen. CE-Konformität ist gegeben (Herstellererklärung). Das nachträgliche Anbringen des Baggerhakens ist von Ihrem Monteur\* problemlos entsprechend der beigefügten Schweißanleitung durchzuführen.

\* mit gültiger Schweißerprüfung nach EN 287

### Zulässige Traglast: 5 Tonnen

Bestellnr.	1LZ6067
Sonderpreis	€ 61,-

### Zulässige Traglast: 10 Tonnen

Bestellnr.	1LZ6060
Sonderpreis	€ 88,-